



LUMINÁRIA ARANDELA 45° - TLW16

À PROVA DE EXPLOÇÃO

DESCRIÇÃO:

Luminárias arandela 45° adequada para uso em áreas classificadas com o tipo de proteção Ex d “a prova de explosão”, corpo, grade, caixa e acessórios em alumínio injetado de alta resistência mecânica e a corrosão liga SAE 305 ou SAE 356, vidro borossilicato, acabamento em pintura eletrostática texturizada na cor cinza claro Munsell N6.5, conjunto fornecido com ponto para aterramento externo, entradas roscadas 3/4” NPT (N) ou sob encomenda BSP (B).

ZONAS:

Zona 1 ou 2

Zona 21 ou 22

GRUPOS:

Grupo de gases IIA, IIB ou IIC

Grupo de poeiras IIIA; IIIB ou IIIC

MARCAÇÃO:

Ex d IIC T* Gb

Ex tb IIIC T* °C Db IP66

NORMAS:

ABNT NBR IEC 60079-0

ABNT NBR IEC 60079-1

ABNT NBR IEC 60079-31

ABNT NBR IEC 60529



DADOS ELÉTRICOS:

Código	Porta Lâmpada	Lâmpadas				Dimensões		Refletor
		Incand.	PL	Mista	Led	Largura	Altura	Refletor Opcional
TLW16/1	E-27	100W	8/7/12W	-	7/9/12W	140	310	TOW 201
TLW16/2	E-27	200W	11/45W	160W	18W	200	440	TOW 202
TLW16/3	E-40	300W	60W	250W	-	200	430	TOW 202

Tensão De Alimentação: 110/220V

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.