



LUMINÁRIA ARANDELA 90° - TLW17

À PROVA DE EXPLOÇÃO

DESCRIÇÃO:

Luminárias arandela 90° adequada para uso em áreas classificadas com o tipo de proteção Ex d “a prova de explosão”, corpo, grade, caixa e acessórios em alumínio injetado de alta resistência mecânica e a corrosão liga SAE 305 ou SAE 356, vidro borossilicato, acabamento em pintura eletrostática texturizada na cor cinza claro Munsell N6.5, conjunto fornecido com ponto para aterramento externo, entradas roscadas 3/4” NPT (N) ou sob encomenda BSP (B).

ZONAS:

Zona 1 ou 2
Zona 21 ou 22

GRUPOS:

Grupo de gases IIA, IIB ou IIC
Grupo de poeiras IIIA; IIIB ou IIIC

MARCAÇÃO:

Ex d IIC T* Gb
Ex tb IIIC T* °C Db IP66

NORMAS:

ABNT NBR IEC 60079-0
ABNT NBR IEC 60079-1
ABNT NBR IEC 60079-31
ABNT NBR IEC 60529



DADOS ELÉTRICOS:

| Código | Lâmpadas | | | | | Dimensões | | Refletor |
|---------|---------------|---------|---------|-------|---------|-----------|--------|-------------------|
| | Porta Lâmpada | Incand. | PL | Mista | Led | Largura | Altura | Refletor Opcional |
| TLW17/1 | E-27 | 100W | 8/7/12W | - | 7/9/12W | 140 | 310 | TOW 201 |
| TLW17/2 | E-27 | 200W | 11/45W | 160W | 18W | 200 | 440 | TOW 202 |
| TLW17/3 | E-40 | 300W | 60W | 250W | - | 200 | 430 | TOW 202 |

Tensão De Alimentação: 110/220V

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.