



LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA - TLTW009

À PROVA DE EXPLOSÃO

Ex d

LUMINÁRIA À PROVA DE EXPLOSÃO LED ATÉ 50W

DESCRIÇÃO:

Luminárias tipo tartaruga adequada para uso em áreas classificadas com o tipo de proteção Ex d à prova de explosão, corpo fabricado em alumínio fundido de alta resistência mecânica e a corrosão liga SAE305 ou SAE 356, vidro plano temperado, acabamento em pintura eletrostática texturizada na cor cinza claro Munsell N6.5, entradas roscadas 3/4" NPT(N), ou sob encomenda BSP(B).

ZONAS:

Zona 1 ou 2
Zona 21 ou 22

GRUPOS:

Grupo de gases IIA ou IIB
Grupo de poeiras IIIA; IIIB ou IIIC

MARCAÇÃO:

Ex d IIB T4 Gb
Ex tb IIIC T135°C Db
Ip66
Un = 12Vcc ou 24Vcc,
127Vca ou 240Vca
-40°C 4 Tamb 4 +55°C

NORMAS:

ABNT NBR IEC 60079-0
ABNT NBR IEC 60079-1
ABNT NBR IEC 60079-31
ABNT NBR IEC 60529

DADOS ELÉTRICOS:

Tensão de alimentação: 12Vcc, 24Vcc, 127Vca ou 240Vca
Potencia: até 50W

NOTA:

Visando maior segurança o produto é fornecido com grade de proteção.
Produto compacto ocupa pouco espaço físico facilitando assim sua instalação

