



LUMINÁRIA PENDENTE COM ALOJAMENTO - TLW30

À PROVA DE EXPLOÇÃO

DESCRIÇÃO:

Luminárias pendente com alojamento adequada para uso em áreas classificadas com o tipo de proteção Ex d “a prova de explosão”, corpo, grade e acessórios em alumínio injetado de alta resistência mecânica e a corrosão liga SAE 305 ou SAE 356, vidro borossilicato, acabamento em pintura eletrostática texturizada na cor cinza claro Munsell N6.5, conjunto fornecido com ponto para aterramento externo, entradas roscadas 3/4” NPT (N) ou sob encomenda BSP (B).

ZONAS:

Zona 1 ou 2
Zona 21 ou 22

GRUPOS:

Grupo de gases IIA, IIB ou IIC
Grupo de poeiras IIIA; IIIB ou IIIC

MARCAÇÃO:


Ex d IIC T* Gb
Ex tb IIIC T* °C Db IP66

NORMAS:

ABNT NBR IEC 60079-0
ABNT NBR IEC 60079-1
ABNT NBR IEC 60079-31
ABNT NBR IEC 60529



DADOS ELÉTRICOS:

	Código	Lâmpada Potência (W)			Soquete	Dimensões (mm)			Refletor
		Vapor Mercúrio	Vapor de Sódio	Vapor Metálico		A	B	C	Refletor Opcional
	TLW30/70	-	70	70	E-27	650	260	220	202/3
	TLW30/80	80	-	-	E-27	650	260	220	202/3
	TLW30/100	-	100	-	E-27	650	260	220	202/3
	TLW30/125	125	-	-	E-27	650	260	220	202/3
	TLW30/150	-	150	150	E-40	650	260	220	202/3
	TLW30/250	250	250	250	E-40	650	260	220	202/3
	TLW30/400	400	400	400	E-40	650	260	220	202/3

Tensão De Alimentação: 110/220V

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.



Luminárias Ex d TLW (com alojamento)

