



LUMINÁRIA PENDENTE - TLW10

À PROVA DE EXPLOÇÃO

DESCRIÇÃO:

Luminárias pendente adequada para uso em áreas classificadas com o tipo de proteção Ex d "a prova de explosão", corpo, grade e acessórios em alumínio injetado de alta resistência mecânica e a corrosão liga SAE 305 ou SAE 356, vidro borossilicato, acabamento em pintura eletrostática texturizada na cor cinza claro Munsell N6.5, conjunto fornecido com ponto para aterramento externo, entradas roscadas 3/4" NPT (N) ou sob encomenda BSP (B).

ZONAS:

Zona 1 ou 2
Zona 21 ou 22

GRUPOS:

Grupo de gases IIA, IIB ou IIC
Grupo de poeiras IIIA; IIIB ou IIIC

MARCAÇÃO:

Ex d IIC T* Gb
Ex tb IIIC T* °C Db IP66

NORMAS:

ABNT NBR IEC 60079-0
ABNT NBR IEC 60079-1
ABNT NBR IEC 60079-31
ABNT NBR IEC 60529



DADOS ELÉTRICOS:

Código	Porta Lâmpada	Lâmpadas				Dimensões		Refletor
		Incand.	PL	Mista	Led	Largura	Altura	Refletor Opcional
TLW10/1	E-27	100W	8/7/12W	-	7/9/12W	140	310	TOW 201
TLW10/2	E-27	200W	11/45W	160W	18W	200	440	TOW 202
TLW10/3	E-40	300W	60W	250W	-	200	440	TOW 202

Tensão De Alimentação: 110/220V

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.