



LUMINÁRIA PLAFONIER - TLW15

À PROVA DE EXPLOÇÃO

DESCRIÇÃO:

Luminárias plafonier adequada para uso em áreas classificadas com o tipo de proteção Ex d “a prova de explosão”, corpo, grade, caixa e acessórios em alumínio injetado de alta resistência mecânica e a corrosão liga SAE 305 ou SAE 356, vidro borossilicato, acabamento em pintura eletrostática texturizada na cor cinza claro Munsell N6.5, conjunto fornecido com ponto para aterramento externo, entradas roscadas 3/4” NPT (N) ou sob encomenda BSP (B).

ZONAS:

Zona 1 ou 2
Zona 21 ou 22

GRUPOS:

Grupo de gases IIA, IIB ou IIC
Grupo de poeiras IIIA; IIIB ou IIIC

MARCAÇÃO

Ex d IIC T* Gb
Ex tb IIIC T* °C Db IP66

NORMAS:

ABNT NBR IEC 60079-0
ABNT NBR IEC 60079-1
ABNT NBR IEC 60079-31
ABNT NBR IEC 60529



DADOS ELÉTRICOS:

Código	Lâmpadas					Dimensões		Refletor
	Porta Lâmpada	Incand.	PL	Mista	Led	Largura	Altura	Refletor Opcional
TLW15/1	E-27	100W	8/7/12W	-	7/9/12W	140	300	TOW 201
TLW15/2	E-27	200W	11/45W	160W	18W	200	430	TOW 202
TLW15/3	E-40	300W	60W	250W	-	200	430	TOW 202

Tensão De Alimentação: 110/220V

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.