



# TAMPÃO METÁLICO - TTEXE005

SEGURANÇA AUMENTADA

Ex e

## Dados técnicos principais:


Descrição: Tampão metálico À prova de explosão e Segurança aumentada;  
 Classificação: Ex e II, Zonas 1, 2, 21 e 22;  
 Grau de Proteção: IP66/68 (AL), (AC), (LT) e (LN), IP66/68W (AI);  
 Corpo: Aço inox (AI), Aço carbono (AC), Alumínio (AL),  
 Latão (LT) ou Latão níquelado (LN);  
 Tipo de rosca: NPT, BSP ou Métrica (vide tabela);  
 Anel de vedação: Neoprene;



## Características Técnicas

Dimensões externas em (mm):

NPT			BSP			MÉTRICA		
BITOLA (A)	mm (S)	COMP. ROSCA	BITOLA (A)	mm (S)	COMP. ROSCA	BITOLA (A)	mm (S)	COMP. ROSCA (C)
3/8"	25,4	14	3/8"	22,2	14	M12	19,05	14
1/2"	25,4	14	1/2"	28,57	14	M16	22,2	14
3/4"	31,7	14	3/4"	34,9	14	M20	28,57	14
1"	33,4	19	1"	41,27	17	M25	31,75	14
1 1/4"	50,8	19	1 1/4"	50,8	17	M32	38,19	14
1 1/2"	57,15	19	1 1/2"	57,15	17	M40	50,8	14
2"	69,8	19	2"	66,68	17	M50	60,3	14
2 1/2"	82,55	24	2 1/2"	85,7	17	M63	69,85	14
3"	98,4	24	3"	98,4	17	M75	85,7	14



BITOLA COMP. ROSCA

Especificações:


T TEXE 005 B 34 AL

TELBRA  
 TAMPÃO  
 MODELO  
 B - BSP  
 N - NPT  
 M - MÉTRICA

AI - AÇO INOX  
 AC - AÇO CARBONO  
 AL - ALUMÍNIO  
 LT - LATÃO  
 LN - LATÃO NIQUELADO

ROSCA CONFORME TABELA

Ex: 34 - 3/4"  
 212 - 2 1/2"  
 12 - M12  
 75 - M75



OPCIONAL