

# telbra

Material Elétrico para Atmosfera Explosiva



## CONDULETE LEVE - TCLT

À PROVA DE TEMPO

IP 66

Grau de Proteção: IP66

### Características

Construção robusta, fabricada em liga de alumínio fundido com baixos teores de ferro e cobre.

Fixação da tampa ao corpo através de parafusos em aço inox.

Junta de vedação resistente ao calor, entre o corpo e a tampa.

Pintura a pó em poliéster cor cinza Munsell N6.5, resistente à corrosão química, mecânica e exposição solar, prolongando a vida útil do produto.

Conjuntos destinados a serem utilizados como caixas de passagem, conexão ou derivação na passagem de cabos e fios elétricos.



Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.

Central de Vendas: (11) 2946-4646  
www.telbra.com.br - telbra@telbra.com.br



## CONDULETE LEVE - TCLT

À PROVA DE TEMPO

IP 66

	Código	Bitola	Torque	Parafuso	
<b>TCLT-LB</b>  	TCLT-LB1	½"	0,50	4 x ( ¼" x1")	<b>Tipo de rosca</b> N=NPT (Padrão) B=BSP  <b>Tipo de parafusos</b> AC=Aço carbono bicromatizado AI=Aço Inox (Padrão)  <b>Tipo de acabamento</b> EP=Epoxi N6,5 (Padrão) ES=Especial
	TCLT-LB2	¾"	0,50	4 x ( ¼" x1")	
	TCLT-LB3	1"	0,50	4 x ( ¼" x1")	
	TCLT-LB4	1 ¼"	0,50	6 x ( 7/16" x1")	
	TCLT-LB5	1 ½"	0,50	6 x ( 7/16" x1")	
	TCLT-LB6	2"	0,50	6 x ( 7/16" x1")	
	TCLT-LB7	2 ½"	0,50	8 x ( ½" x 1 ¼")	
	TCLT-LB8	3"	0,50	8 x ( ½" x 1 ¼")	
	TCLT-LB10	4"	1,00	10 x ( ½" x 2")	
	<b>TCLT-T</b>  	TCLT-T1	½"	0,50	
TCLT-T2		¾"	0,50	4 x ( ¼" x1")	
TCLT-T3		1"	0,50	4 x ( ¼" x1")	
TCLT-T4		1 ¼"	0,50	6 x ( 7/16" x1")	
TCLT-T5		1 ½"	0,50	6 x ( 7/16" x1")	
TCLT-T6		2"	0,50	6 x ( 7/16" x1")	
TCLT-T7		2 ½"	0,50	8 x ( ½" x 1 ¼")	
TCLT-T8		3"	0,50	8 x ( ½" x 1 ¼")	
TCLT-T10		4"	1,00	10 x ( ½" x 2")	
<b>TCLT-TB</b>  		TCLT-TB1	½"	0,50	4 x ( ¼" x1")
	TCLT-TB2	¾"	0,50	4 x ( ¼" x1")	
	TCLT-TB3	1"	0,50	4 x ( ¼" x1")	
	TCLT-TB4	1 ¼"	0,50	6 x ( 7/16" x1")	
	TCLT-TB5	1 ½"	0,50	6 x ( 7/16" x1")	
	TCLT-TB6	2"	0,50	6 x ( 7/16" x1")	
	TCLT-TB7	2 ½"	0,50	8 x ( ½" x 1 ¼")	
	TCLT-TB8	3"	0,50	8 x ( ½" x 1 ¼")	
	TCLT-TB10	4"	1,00	10 x ( ½" x 2")	
	<b>TCLT-X</b>  	TCLX-X1	½"	0,50	4 x ( ¼" x1")
TCLT-X2		¾"	0,50	4 x ( ¼" x1")	
TCLT-X3		1"	0,50	4 x ( ¼" x1")	
TCLT-X4		1 ¼"	0,50	6 x ( 7/16" x1")	
TCLT-X5		1 ½"	0,50	6 x ( 7/16" x1")	
TCLT-X6		2"	0,50	6 x ( 7/16" x1")	
TCLT-X7		2 ½"	0,50	8 x ( ½" x 1 ¼")	
TCLT-X8		3"	0,50	8 x ( ½" x 1 ¼")	
TCLT-X10		4"	1,00	10 x ( ½" x 2")	

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.



## CONDULETE LEVE - TCLT

À PROVA DE TEMPO

IP 66

	Código	Bitola	Torque	Parafuso	
<b>TCLT-C</b>  	TCLT-C1	½"	0,50	4 x ( ¼' x1")	<b>Tipo de rosca</b> N=NPT (Padrão) B=BSP  <b>Tipo de parafusos</b> AC=Aço carbono bicromatizado AI=Aço Inox (Padrão)  <b>Tipo de acabamento</b> EP=Epoxi N6,5 (Padrão) ES=Especial
	TCLT-C2	¾"	0,50	4 x ( ¼' x1")	
	TCLT-C3	1"	0,50	4 x ( ¼' x1")	
	TCLT-C4	1 ¼"	0,50	6 x ( 7/16" x1")	
	TCLT-C5	1 ½"	0,50	6 x ( 7/16" x1")	
	TCLT-C6	2"	0,50	6 x ( 7/16" x1")	
	TCLT-C7	2 ½"	0,50	8 x ( ½" x 1 ¼")	
	TCLT-C8	3"	0,50	8 x ( ½" x 1 ¼")	
	TCLT-C10	4"	1,00	10 x ( ½" x 2")	
<b>TCLT-LL</b>  	TCLT-LL1	½"	0,50	4 x ( ¼' x1")	<b>Tipo de rosca</b> N=NPT (Padrão) B=BSP  <b>Tipo de parafusos</b> AC=Aço carbono bicromatizado AI=Aço Inox (Padrão)  <b>Tipo de acabamento</b> EP=Epoxi N6,5 (Padrão) ES=Especial
	TCLT-LL2	¾"	0,50	4 x ( ¼' x1")	
	TCLT-LL3	1"	0,50	4 x ( ¼' x1")	
	TCLT-LL4	1 ¼"	0,50	6 x ( 7/16" x1")	
	TCLT-LL5	1 ½"	0,50	6 x ( 7/16" x1")	
	TCLT-LL6	2"	0,50	6 x ( 7/16" x1")	
	TCLT-LL7	2 ½"	0,50	8 x ( ½" x 1 ¼")	
	TCLT-LL8	3"	0,50	8 x ( ½" x 1 ¼")	
	TCLT-LL10	4"	1,00	10 x ( ½" x 2")	
<b>TCLT-LR</b>  	TCLT-LR1	½"	0,50	4 x ( ¼' x1")	<b>Tipo de rosca</b> N=NPT (Padrão) B=BSP  <b>Tipo de parafusos</b> AC=Aço carbono bicromatizado AI=Aço Inox (Padrão)  <b>Tipo de acabamento</b> EP=Epoxi N6,5 (Padrão) ES=Especial
	TCLT-LR2	¾"	0,50	4 x ( ¼' x1")	
	TCLT-LR3	1"	0,50	4 x ( ¼' x1")	
	TCLT-LR4	1 ¼"	0,50	6 x ( 7/16" x1")	
	TCLT-LR5	1 ½"	0,50	6 x ( 7/16" x1")	
	TCLT-LR6	2"	0,50	6 x ( 7/16" x1")	
	TCLT-LR7	2 ½"	0,50	8 x ( ½" x 1 ¼")	
	TCLT-LR8	3"	0,50	8 x ( ½" x 1 ¼")	
	TCLT-LR10	4"	1,00	10 x ( ½" x 2")	
<b>TCLT-E</b>  	TCLT-E1	½"	0,50	4 x ( ¼' x1")	<b>Tipo de rosca</b> N=NPT (Padrão) B=BSP  <b>Tipo de parafusos</b> AC=Aço carbono bicromatizado AI=Aço Inox (Padrão)  <b>Tipo de acabamento</b> EP=Epoxi N6,5 (Padrão) ES=Especial
	TCLT-E2	¾"	0,50	4 x ( ¼' x1")	
	TCLT-E3	1"	0,50	4 x ( ¼' x1")	
	TCLT-E4	1 ¼"	0,50	6 x ( 7/16" x1")	
	TCLT-E5	1 ½"	0,50	6 x ( 7/16" x1")	
	TCLT-E6	2"	0,50	6 x ( 7/16" x1")	
	TCLT-E7	2 ½"	0,50	8 x ( ½" x 1 ¼")	
	TCLX-E8	3"	0,50	8 x ( ½" x 1 ¼")	
	TCLX-E10	4"	1,00	10 x ( ½" x 2")	

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.