



# LUMINÁRIA INDUSTRIAL TIPO ARANDELA 45° - TLY16

A PROVA DE TEMPO  
IP 65

## DESCRIÇÃO:

Luminária industrial adequada para instalações ou uso em áreas não classificadas a prova de tempo e pó, própria para uso em casas de máquinas, boxes de lavagem, galvanoplastias, instalações frigoríficas, têxteis, docas, etc.

## CARACTERÍSTICAS:


Luminária composta de Corpo, grade e pescoço de 45° em alumínio fundido copper free de alta resistência mecânica e a corrosão. Globo em vidro alcalino (boro silicato - resistente a choques térmicos, - à pedido do cliente). Junta de vedação resistente ao calor e umidade. Soquete em porcelana reforçado conforme tabela.

Entrada rosqueada de 3/4" (NPT ou BSP).

Fornecida com acabamento eletrostático a pó em poliéster na cor cinza munsell N6,5, outros sob consulta.

Grau de Proteção IP65



	CÓDIGO	LÂMPADA	POTÊNCIA (W)	SOQUETE	A	B	ØJ
	TLY16/1-INC60	Incandescente	60	E-27	230	255	3/4"
	TLY16/1-INC100	Incandescente	100	E-27	230	255	3/4"
	TLY16/2-INC150	Incandescente	150	E-27	285	310	3/4"
	TLY16/3-INC200	Incandescente	200	E-27	360	340	3/4"
	TLY16/3-INC300	Incandescente	300	E-27	360	340	3/4"
	TLY16/2-MIS160	Mista	160	E-27	285	310	3/4"
	TLY16/30MIS250E-27	Mista	250	E-27	360	340	3/4"
	TLY16/3-MIS250	Mista	250	E-40	360	340	3/4"
	TLY16/1-FC15	Fluo. Compacta	15	E-27	230	255	3/4"
	TLY16/2-FC23	Fluo. Compacta - 3U	23	E-27	285	310	3/4"
	TLY16/2-FC25	Fluo. Compacta - 3U	25	E-27	285	310	3/4"
	TLY16/3-FC32	Fluo. Compacta	32	E-27	285	310	3/4"
	TLY16/3-FC45	Fluo. Compacta	45	E-27	285	310	3/4"
	TLY16/1-LED12	LED	12	E-27	230	255	3/4"
	TLY16/2-LED18	LED	18	E-27	285	310	3/4"