



LUMINÁRIA INDUSTRIAL TIPO ARANDELA 90° - TLY17

DESCRIÇÃO:

Luminária industrial adequada para instalações ou uso em áreas não classificadas a prova de tempo e pó, própria para uso em casas de máquinas, boxes de lavagem, galvanoplastias, instalações frigoríficas, têxteis, docas, etc.

**A PROVA DE TEMPO
IP 65**

CARACTERÍSTICAS:


Luminária composta de Corpo, grade e pescaço em 90° e caixa em alumínio fundido copper free de alta resistência mecânica e a corrosão. Globo em vidro alcalino (boro silicato - resistente a choques térmicos, - à pedido do cliente). Junta de vedação resistente ao calor e umidade. Soquete em porcelana reforçado conforme tabela.

Entrada rosqueada de 3/4" (NPT ou BSP).

Fornecida com acabamento eletrostático a pó em poliéster na cor cinza munsell N6,5, outros sob consulta.

Grau de Proteção IP65



	CÓDIGO	LÂMPADA	POTÊNCIA (W)	SOQUETE	A	B	ØI
	TLY17/1-INC60	Incandescente	60	E-27	258	165	3/4"
	TLY17/1-INC100	Incandescente	100	E-27	258	165	3/4"
	TLY17/2-INC150	Incandescente	150	E-27	285	175	3/4"
	TLY17/3-INC200	Incandescente	200	E-27	410	191	3/4"
	TLY17/3-INC300	Incandescente	300	E-27	410	191	3/4"
	TLY17/2-MIS160	Mista	160	E-27	285	175	3/4"
	TLY17/30MIS250E-27	Mista	250	E-27	410	191	3/4"
	TLY17/3-MIS250	Mista	250	E-40	410	191	3/4"
	TLY17/1-FC15	Fluo. Compacta	15	E-27	258	165	3/4"
	TLY17/2-FC23	Fluo. Compacta - 3U	23	E-27	285	175	3/4"
	TLY17/2-FC25	Fluo. Compacta - 3U	25	E-27	285	175	3/4"
	TLY17/3-FC32	Fluo. Compacta	32	E-27	410	191	3/4"
	TLY17/3-FC45	Fluo. Compacta	45	E-27	410	191	3/4"
	TLY17/1-LED12	LED	12	E-27	258	165	3/4"
	TLY17/2-LED18	LED	18	E-27	285	175	3/4"