



## LUMINÁRIA COM ALOJAMENTO - TLY114

À PROVA DE TEMPO

IP 65

Luminária com alojamento incorporado para reator, grau de proteção IP65, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, globo de vidro alcalino, rosqueado ao corpo, entrada rosqueada de 3/4" BSP ou NPT. A pedido globo em boro silicato resistente a choque térmico.



Código	Dimensões (mm)			Soquete	Incan	Sódio	Lâmpada (W)		
	A	B	C				Mercúrio	Metálico	Mista
<b>Pendente</b>									
TLY114/2	410	235	-	E-27	-	70	80/125	70/150	-
TLY114/3	410	235	-	E-40	-	150/250	250	250	-
<b>Plafonier</b>									
TLY115/2	430	235	-	E-27	-	70	80/125	70/150	-
TLY115/3	430	235	-	E-40	-	150/250	250	250	-
<b>30°</b>									
TLY116/2	390	430	-	E-27	-	70	80/125	70/150	-
TLY116/3	390	430	-	E-40	-	150/250	250	250	-
<b>90°</b>									
TLY117/2	440	320	-	E-27	-	70	80/125	70/150	-
TLY117/3	440	320	-	E-40	-	150/250	250	250	-



TLY114



TLY115



TLY116



TLY117