



LUMINÁRIA COM ALOJAMENTO - TLY104

Á PROVA DE TEMPO
IP 65

Luminária grau de proteção IP65, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido copper free, acabamento epóxi cinza claro, refrator de vidro em boro silicato resistente a choque térmico.



Código	Dimensões (mm)			Soquete	Incan	Lâmpada (W)				Class Temp
	A	B	C			Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista	
Pendente										
TLY104/2	330	325	-	E-27	-	70	-	70	-	T4
TLY104/2	330	325	-	E-27	-	-	80	-	-	T3
TLY104/2	330	325	-	E-27	-	-	125	150	-	T2
TLY104/3	420	400	-	E-40	-	-	-	250	-	T2
TLY104/3	420	400	-	E-40	-	150/250	250	-	-	T3
30°										
TLY105/2	345	415	-	E-27	-	70	-	70	-	T4
TLY105/2	345	415	-	E-27	-	-	80	-	-	T3
TLY105/2	345	415	-	E-27	-	-	125	150	-	T2
TLY105/3	440	599	-	E-40	-	-	-	250	-	T2
TLY105/3	440	599	-	E-40	-	150/250	250	-	-	T3
90°										
TLY106/2	400	365	-	E-27	-	70	-	70	-	T4
TLY106/2	400	365	-	E-27	-	-	80	-	-	T3
TLY106/2	400	365	-	E-27	-	-	125	150	-	T2
TLY106/3	500	505	-	E-40	-	-	-	250	-	T2
TLY106/3	500	505	-	E-40	-	150/250	250	-	-	T3
Plafonier										
TLY107/2	355	325	-	E-27	-	70	-	70	-	T4
TLY107/2	355	325	-	E-27	-	-	80	-	-	T3
TLY107/2	355	325	-	E-27	-	-	125	150	-	T2
TLY107/3	419	400	-	E-40	-	-	-	250	-	T2
TLY107/3	419	400	-	E-40	-	150/250	250	-	-	T3

TLY104



TLY105



TLY106



TLY107

