



TUBO FLEXIVEL - TTFT

À PROVA DE TEMPO

Características e aplicação:

Fabricado com fita de aço zincado, revestido externamente em PVC, fornecido com conectores nas extremidades.

Acabamento:

fita de aço zincado e PVC.

Utilizado para passagem de condutores elétricos em instalações que solicitam pequenas curvaturas.



Codificação

TTFT/ayw

a = Tamanho

y = Tipo Rosca

B = BSP

N = NPT

w = Conectores

VER TABELA

CÓDIGO	Ø	L (MM)
TTFT/1yw	1/2"	*
TTFT/2yw	3/4"	*
TTFT/3yw	1"	*
TTFT/4yw	1.1/4"	*
TTFT/5yw	1.1/2"	*
TTFT/6yw	2"	*
TTFT/7yw	2.1/2"	*
TTFT/8yw	3"	*
TTFT/10yw	4"	*

TABELA W	
CONECTORES	CÓDIGO
MACHO FIXO - FEMEA FIXO	MFFF
FEMEA FIXA - FEMEA FIXA	FXFX
FEMEA GIRATORIA - MACHO FIXO	MGMF
MACHO FIXO - MACHO FIXO	MFMF
MACHO GIRATORIO - FEMEA FIXA	MGFF
FEMEA GIRATORIA - FEMEA FIXA	FGFF

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.